

CINTA AUTOVULCANIZANTE 10X19

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- Cinta autoamalgamante con base de EPR

APLICACIONES:

- Diseñada para juntas y reparaciones de una amplia gama de cables sólidos dieléctrico de hasta 69 kV
- Aislamiento, impermeabilización y protección de componentes eléctricos.

DATOS TÉCNICOS:

Descripción	Unidades	Valores	Método test
Espesor	Mm	0,75	BS903
Carga a la rotura	mPa	3	BS903
Alargamiento	%	900	BS903
Temperatura operativa	°C	De -40 a +13	Interno
Rigidez Dielectrica	kV/mm	42	ASTM D149
Ángulo pérdida dieléctrica	--	0,005	ASTM D 150

CARACTERÍSTICAS:

- Excelentes propiedades físicas y eléctricas, con un alto grado de estabilidad.
- Compatible con una amplia gama de sustancias.
- La cinta se amalgama rápidamente cuando se aplica bajo tensión, para proporcionar un aislamiento homogéneo al vacío, sin necesidad ni de calor ni de presión.
- La cinta no tiene tack y es fácil de sostener y de aplicar.
- Excelente resistencia al agua y al ozono.
- Esta cinta se despegará fácilmente cuando se corta, permitiendo usarla en aislamientos y protecciones temporales.


RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Los rollos deben ser almacenados planos en su embalaje original, hasta que se hayan de usar.
- El producto debe protegerse del polvo, el calor, la humedad, la luz del sol y los gases solventes.
- La duración del producto varía según la temperatura y la humedad. La caducidad es de cinco años desde la fecha de envío, pero se recomienda usarla en un año.

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA



FT-452

0013