0452102

GRASA ADHESIVA BASIC

DESCRIPCION:

Es una grasa adhesiva utilizada en sistemas mecánicos abiertos. Se emplea para lubricar cadenas, engranajes abiertos, tornillos sinfín y cables, protegiendo contra la entrada de agua. Aporta una resistencia excelente contra el desgaste y soporta alta presión. Este producto ha sido diseñado para resistir fuerzas centrífugas en mecanismos a alta velocidad. Este producto se usa típicamente en aplicaciones con temperaturas comprendidas entre -30 °C y +170 °C.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Consistencia, DIN 51818, Clase NLGI: 2
Penetración, ISO 2137, penetración, 1/10mm: a 25 °C y 60 aplicaciones 265 a 295
Punto de gota, ISO 2176, °C: >250
Ensayo de carga - 4 bolas, DIN 51350-5:
Carga de soldadura, N: >3.900
Marca de soldadura (a 3.900 N), mm: <4
Desgaste, 1 hora / 400 N, mm: 0,6
Ensayo EMCOR, ISO 11007: 0/0
Pico de Temperatura, °C: 200
Presión a 20 °C , Bar: 3
Caudal, g/s: 1,9
Punto de inflamabilidad- Consultar la HS

MODO DE USO:

Agitar bien el envase. Pulverizar desde una distancia aproximada de 15 a 20 cm sobre el área a tratar.
Aplicar a las piezas que tienen que ser lubricadas, evitando el exceso de lubricación.
Almacenamiento
El producto está clasificado como ALTAMENTE INFLAMABLE y debe almacenarse de forma adecuada y en cumplimiento con la legislación pertinente.
No almacenar cerca de agentes oxidantes o materiales combustibles.
Almacenar el producto en su envase cerrado y en lugar seco.
La información sobre el almacenamiento podría también estar indicada en el propio etiquetado del envase.
Almacenamiento óptimo: 8°C a 21°C. El almacenamiento a temperatura inferior a 8°C o superior a 28°C puede afectar negativamente a las propiedades del producto.

PRODUCTOS QUIMICOS