

DESCRIPCIÓN

Multiuso de nueva generación con excepcionales propiedades como limpiador, lubricante y protector.

CARACTERÍSTICAS

- La boquilla multiposición permite sacar un máximo rendimiento al producto, pudiendo aplicar el producto de forma pulverizada o con precisión.
- Spray provisto de válvula 3600 para ser utilizado en cualquier posición.
- Contiene un lubricante transparente de última generación con aditivos EP (extrema presión), anti-gripantes, aditivos anticorrosivos y altamente DIELECTRICO que hacen el producto indicado para una gran variedad de aplicaciones en todos los sectores.
- Elevada capacidad para disolver grasas resacas o incrustadas, suciedad en general y óxido.
- Muy buenas propiedades penetrantes y desoxidantes para aflojar elementos fuertemente agarrotados.
- Buena adherencia y resistencia al agua para proteger elementos sometidos a las inclemencias climatológicas.
- No ataca a plásticos ni cauchos.
- Soporta temperaturas elevadas.

APLICACIONES

Por sus excepcionales propiedades, el producto tiene innumerables aplicaciones en diferentes sectores de automoción, vehículo industrial, náutica, agricultura e industria.

Limpieza: Desoxidante, desengrasante y limpiador tanto de elementos mecánicos como componentes eléctricos.

Libera rápida y eficazmente tornillos, pestillos, tuercas, pernos, bisagras, cerraduras, relés y otros elementos mecánicos y eléctricos que estén fuertemente agarrotados. Restablece la plena potencia y energía de los motores de arranque, alternadores, distribuidores y otros componentes eléctricos.

Elimina todo tipo de suciedad en cadenas de motos, bicicletas, puertas de garajes, etc.

Protección: Protege elementos metálicos, eléctricos y piezas mecánicas frente a la corrosión, desgaste, gripado, etc. Repele el agua e impermeabiliza. Máxima protección incluso en ambientes salinos, con elevadas temperaturas o elevada contaminación ambiental como agricultura, canteras, movimientos de tierras, etc. Resiste temperaturas elevadas.

Lubricación: Excepcionales propiedades lubricantes, deslizamiento, reducción de fricción y desgaste. Evita agarrotamiento, gripado, chirridos, etc., incluso en situaciones de elevada presión. Indicado para todo tipo de bisagras, pernos, cojinetes, guías, herramientas, cadenas de giro rápido y lento, pistones, maquinaria agrícola, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contenido:	400 ml
Color:	Amarillo/translúcido claro
Presión del aerosol:	6 – 8 bar
Densidad (20 °C):	0,75 – 0,80 g/ml
Rango de temperatura:	-30 °C hasta +250 °C

MODO DE USO

- Agitar vigorosamente el spray antes de su utilización.
- Seleccionar la posición de la boquilla según sea conveniente para la aplicación.

ALMACENAMIENTO

Mantener almacenado a una temperatura 5 a 45 °C.
Proteger del frío y de los rayos solares.