BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

045281
ZINC CLARO MATE

PRODUCTOS QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN

Pintura en spray metalizada plata estela.

CARACTERÍSTICAS

- Combate el óxido y la corrosión por su acción galvánica.
- Protege el hierro y el acero por acción química, incluso cuando la película está dañada.
- Película muy resistente a la temperatura.
- Galvanizado en frío de alto peso molecular a base de resinas sintéticas.
- Se solidifica químicamente produciendo un recubrimiento metálico de elevada duración.

APLICACIONES

Producto adecuado para utilizar en la protección y mantenimiento de superficies de hierro, maquinaria e instalaciones industriales. Aplicable en puertas, paredes, madera, vidrio y toda clase de objetos del hogar. Muy utilizado en la construcción y en el mantenimiento en general.

MODO DE USO

Aplicar solamente sobre superficies limpias, secas y desengrasadas.
Agitar bien hasta que la bola esté libre y repetir de vez en cuando durante la aplicación.
Pulverizar a una distancia de 20-30 cm en capas finas y uniformes.
Limpiar el difusor pulverizando con el bote en posición invertida hasta que solo salga gas.
Pulverizar el spray en posición invertida tras el uso para limpiar la boquilla.

ALMACENAMIENTO

Antes de ser usado, conservar en un lugar seco, a temperaturas superiores a 0ºC e inferiores a 45ºC.

Tras el primer uso, almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor.

045281
ZINC CLARO MATE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad	400 ml
Aspecto	Aerosol
Estado físico	Líquido
Punto de inflamabilidad	< 0ºC extremadamente inflamable
Presión (20 ºC)	5,5 bar
Densidad relativa (20 ºC)	0,70 - 0,74 g/ml
Propelente	GLP
Color	Gris mate
Pureza polvo Zn	> 98%
% metal en película seca	64%
% zinc en película seca	12%
Resistencia temperatura	300ºC (picos 400ºC)
Rendimiento por bote	2 - 3 m^2
Secado a 20ºC	Fuera polvo: 10' Fuera huella: 20' En profundidad: 6 horas Repintado después de 12 horas