

SILICONA NEUTRA PLUS TRANSPARENTE 310ML

DESCRIPCIÓN

Sellante de silicona monocomponente de naturaleza neutra, que reticula al entrar en contacto con la humedad del ambiente. Es adecuado para sustratos alcalinos y tiene un efecto corrosivo mínimo en la mayoría de los metales. Es un material elástico que es apropiado para movimientos de considerable elongación. Silicona libre de MECO (metil-etil-cetoxima).

APLICACIONES

El sellador es fungicida, impermeable y especialmente adecuado para cuartos de baño. Sellador de aplicación universal, apropiado para sustratos alcalinos (hormigón, plástico, etc.). Algunas aplicaciones importantes son el sellado y la unión. Ideal para la construcción de edificios y el sellado permanente elástico del trabajo metalúrgico, y en la industria en general. Por su olor discreto llega a ser más popular para el sellado de juntas en habitaciones cerradas. Se utiliza para las claraboyas, mamparas y en materiales, como mármol, granito y piedra.

Producto no apto sobre PE, PP, PC, PFTE, neopreno y plásticos ligeros.

MODO DE USO

Cortar la parte superior de la boquilla del cartucho por encima de la rosca; Colocar el cartucho en la pistola y aplicar el producto; La aplicación sellante de silicona debe realizarse sobre superficies limpias y secas, exentas de polvo y grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Valores típicos
Base	Neutra Oxima
Módulo 100%	0,25 N/mm ²
Fluidez	550 g/min
Temperatura aplicación	+5 °C a +40 °C
Densidad	0,96 g/ml
Elongación	500%
Dureza	17 ShA
Formación de piel	8 min
Velocidad de curado	2 mm/24h
Resistencia a la temperatura	-40 °C a +120 °C
Resistencia a la tracción	0,80 N/mm ²

- Producto libre de MECO (metil-etil-cetoxima)
- Contenido del envase de 310 ml