BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

04591
DETECTOR DE FUGAS

PRODUCTOS QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN

Producto altamente eficaz que detecta rápidamente fugas de gases y pérdidas de presión.

CARACTERÍSTICAS

- Se puede usar con gases inflamables, tóxicos, LPG, refrigerantes, aire comprimido, etc.
- No mancha ni ataca los plásticos, aluminio, acero, cobre.
- Detecta directamente el punto por donde se produce la fuga de gas.
- Reduce considerablemente el tiempo de búsqueda de la avería.
- No tóxico.
- No inflamable.

APLICACIONES

Especialmente indicado para la detección rápida de fugas en el sistema de aire acondicionado e instaladores de gas.

Puede emplearse con todos los gases, tanto inflamables como no inflamables.

Adecuado para tuberías, válvulas, conexiones de rosca, juntas de soldadura, reguladores de presión, compresores, refrigeración, unidades de aire acondicionado, tubo de tecalan, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base:	Mezcla de tensioactivos e inhibidores de corrosión.
Contenido:	400 ml
Color:	Incoloro
Viscosidad:	10 s (DIN CUP 4)
Temperatura aplicación:	15 ºC a 25 ºC
Tensión superficial:	27 mN/m
pH:	7,5
Densidad:	1 g/ml
Ratio de evaporación:	3 g/s
Presión:	8 bar
Propelente:	Nitrógeno

DIN EN 14291 DVGW. Producto espumoso para detección de fugas en instalaciones de gas.

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

04591
DETECTOR DE FUGAS

PRODUCTOS QUÍMICOS

MODO DE USO

Agitar bien antes de usar.
La superficie debe estar limpia y seca.
Pulverizar a unos 20-30 cm.
Si se forman burbujas en un punto, indica una fuga.
Enjuagar con agua cuando se use en tuberías de plástico o cobre.
Evitar su contacto con materiales oxidantes basados en ácidos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, entre 5 ºC y 45 ºC.
Proteger del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 ºC.

BLINKER