

445 2403 PRIME & FILL

DESCRIPCIÓN:

Primer & Fill es una masilla de imprimación para aplicar sobre poliuretano, fibra de vidrio y plástico. Está formulado para proporcionar un buen relleno, una adhesión excelente, un secado rápido y esta recomendado para realizar pequeñas reparaciones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de utilizar Prime & Fill elimine toda la grasa, polvo, contaminantes y líquidos que pueda haber en la superficie y límpiela con un desengrasante.

Una vez la superficie se encuentre totalmente seca, aplique el producto.

MODO DE EMPLEO:

- Agitar enérgicamente el aerosol durante 2 minutos.
- Aplicar varias capas finas hasta conseguir una buena capa final, dejando un tiempo de curado entre capa y capa
- Aplique la capa final y dejar secar entre 30-45 minutos, una vez seco se puede lijar en seco o húmedo como cualquier masilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estado:	Aerosol.	
Color:	Gris.	
Olor:	Característico.	
Tiempo de secado:	30-45 minutos.	
Lijado en seco:	P500	
Lijado húmedo:	P800	
Solubilidad en agua:	Insoluble.	
Limites de inflamabilidad:	Inferior: 1,1	Superior: 18,6
Punto de inflamabilidad:	20°C.	
Vida útil:	60 meses	