

44548 HS ACRYLIC CATALYST

1 L (EXTRA - FAST)

DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Catalizador alto sólido para uso universal de secado extra -rápido. Permite obtener un alto espesor con menor número de manos.

Catalizador alifático, lo cual no amarillea absolutamente, compatible con pinturas monocapas bicomponentes sean acrílicas o poliuretánicas y fondos- aparejos acrílicos bicomponentes.

Se aconseja su uso para temperaturas de 12° C a 18° C.

NOTAS TECNICAS:

- Composición: Resinas polisocianáticas y disolventes
- Peso específico: 0.96 + - 0.03
- Color: Incoloro
- Conservacion: 18 meses

MODO DE EMPLEO:



- Aplicar el barniz acrílico en proporción volumen 2: 1.
- Aplicar una base acrílica monocapa en volumen 2: 1.
- Aplicar un fondo acrílico en proporción 5: 1.
- Con bases acrílicas y barnices donde se emplea 3: 1 o 4: 1 puede ser sustituido el catalizador original por este producto en la proporción 2: 1.

- Se aconseja este producto, máximo dos piezas en barniz acrílico y en acabados monocapas, ya que su rápido secado podría provocar piel de naranja en una superficie grande.

ADVERTENCIAS:

- Los catalizadores acrílicos contienen isocianatos y son muy susceptibles a la humedad.
- Respetar la correcta disolución.
- Importante mantener el envase siempre bien cerrado y fuera de cabinas con horno de secado.
- Los útiles y recipientes de trabajo deberán estar siempre limpios y secos.
- Es aconsejable que los fondos acrílicos sean utilizados en temperaturas inferiores a los 20° C.

PRODUCTO QUIMICO