BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

7003814-15

FILM MANUAL EXTRALIGHT

SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN

Film estirable de base polietileno para su aplicación manual.

CARACTERÍSTICAS

- Elástico, con resistencia al desgarro, desenrollo silencioso y excelente adhesión a la carga.
- Buena adaptabilidad a todo tipo de materiales y formas.
- Fácil retirada del producto.
- Disponible en transparente y negro.
- El film negro protege contra los rayos UV y permite ocultar el material embalado.
- El film transparente permite visualizar etiquetas de señalización o codificación de productos.
- Se presenta en bobinas de 2kg con mandril de 100g que permiten su cómoda manipulación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso bobina:	2 kg aprox.
Peso mandril:	100 g
Diámetro interior mandril:	50 mm
Pre-estiro máximo:	200%

Parámetro	Valor	Método
Espesor medio	23 μm	UNE 53 213
Espesor puntual máximo	26 μm	UNE 53 213
Espesor puntual mínimo	20 μm	UNE 53 213
Resistencia a rotura longitudinal	> 36 MPa	ASTM D-882
Resistencia a rotura transversal	> 22 MPa	ASTM D-882
Alargamiento a rotura longitudinal	> 400%	ASTM D-882
Alargamiento a rotura transversal	> 800%	ASTM D-882

Referencia	Ancho (cm)	Longitud (m)	Color
7003814	50	180	Transparente
7003815			Negro

APLICACIONES

Embalaje en general, proteger y envolver diferentes materiales, cajas, pallets, perfiles, puertas y marcos de ventana, etc.