

# **ADITIVO PRE-CAMBIO ACEITE MOTOR**

### **DESCRIPCIÓN:**

Aditivo para la limpieza interior del motor antes de realizar el cambio de aceite.

#### **CARATERÍSTICAS**:

Por su elevado poder desengrasante/detergente conviene su utilización antes de realizar el cambio de aceite ya que disolverá todos los sedimentos, lodo y residuos presentes en el motor y conductos.

Muy buenas propiedades antioxidantes.

No reseca las paredes interiores del motor.

Los beneficios que aporta son:

- Asegura un engrase óptimo del sistema con el aceite nuevo
- Evita el gripado de segmentos por falta de lubricación.
- Reduce las emisiones de gases.
- Alarga la vida del aceite nuevo.
- Reduce las averías ocasionadas por una lubricación inadecuada.
- De fácil aplicación.

#### APLICACIÓN:

Aditivo para la limpieza interior del motor previo al cambio de aceite.

Especialmente indicado para motores con cambio de aceite retrasado o que han estado mucho tiempo parados.

Por sus propiedades antioxidadantes, puede emplearse para proteger motores que van a estar mucho tiempo parados (motores agrícolas o de embarcaciones durante el invierno).

#### **MODO DE USO:**

Añadir el contenido del envase en el aceite de motor a través del orificio de llenado de aceite.

Tapar y hacer funcionar el motor en ralentí durante 10-15 minutos.

Dejar enfriar el motor y proceder al cambio de aceite.

Proporciones: 300ml para tratar 4-6 litros de aceite.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Contenido: 300mlColor: ámbar

Olor: característicoDensidad: 0,89 g/mL



PRODUCTOS QUÍMICOS