

CINTA ADHESIVA SELLANTE

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS

PÁG. 1 DE 1

BLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTSBLINKER
PROFESSIONAL COMPONENTS**DESCRIPCIÓN:**

Cinta adhesiva acrílica con una elevada adhesión inicial.

CARACTERÍSTICAS:

- Altamente flexible, para poder ser adherida fácilmente sobre cualquier superficie.
- Extraordinariamente resistente a los factores meteorológicos como la humedad y los rayos ultravioletas.
- Idónea para aplicaciones exteriores donde sea necesaria la resistencia al agua y al polvo.
- Soporte en film acrílico de diseño exclusivo, hace una cinta totalmente transparente.
- Se puede pintar.

APLICACIONES:

- Sellado de juntas, fijaciones, fisuras, grietas, fugas, en todo tipo de superficies, plásticas, madera, metal,...
- Superficies lisas y rugosas, se adapta a la forma de cualquier fijación, como cabezas de tornillos.
- Sellado de fugas en tuberías, mangueras.
- Aplicación tanto en interior como en exterior, resistente a los agentes atmosféricos, rayos uv, agua, polvo,...

MODO DE USO:

Limpiar bien las superficies de suciedad y grasas. Aplicar entre 15 y 30 grados de temperatura. Presionar fuertemente en su aplicación para alcanzar la máxima adhesión. Esta se produce a las 24h de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Espesor: | 1 mm |
| • Largo: | 1,5 m |
| • Ancho : | 38 mm |
| • Adhesión inicial: | 87 N/38 mm |
| • Tensión de rotura: | 37.5 N/38 mm |
| • Poder de adhesión: | 100N/38mm |
| • Temp. máx de trabajo: | 70°C |

FIJACIÓN

