

# DISCO LÁMINAS CERCAMIC

## DESCRIPCIÓN

Discos de lija laminados con soporte de fibra para amoladora.

Abrasivo cerámico de altas prestaciones que ofrece un mayor rendimiento que los discos de láminas tradicionales.

## CARACTERÍSTICAS

- Cóncavo que permite trabajar en una mayor superficie de contacto.
- Este cerámico *Grinding Aid* proporciona un corte frío, altas tasas de desbaste en poco tiempo y una larga vida del producto.
- Tiempos de lijado mucho más rápidos.
- Mayor capacidad de abrasión del material.
- Muy alto rendimiento, menor desgaste y mayor durabilidad.
- Cumple con el código de seguridad FEPA (Federación Europea de Productores de Abrasivos).
- Norma EN13743.
- Libre de hierro, cloro y azufre (<1%).
- No contamina el material.
- No recalienta la pieza.

## APLICACIONES

Aplicable sobre aceros, acero inoxidable, aluminio, metales no férricos, aceros altamente aleados, aleaciones basadas en níquel y aleaciones de titanio.

Ideales para operaciones de desbaste y lijado, como cordones de soldadura, canteado y eliminación de rebabas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Abrasivo: Cerámico con "*Grinding Aid*"

Aglomerante: Resina

Soporte: Mezcla algodón y poliéster (*polycotton*).

| Referencia | Diámetro (mm) | Ø eje (mm) | GRANO | Máx. RPM |
|------------|---------------|------------|-------|----------|
| 157129140  | 115           | 22,2       | 40    | 13.300   |
| 157129160  | 115           | 22,2       | 60    | 13.300   |
| 157129180  | 115           | 22,2       | 80    | 13.300   |
| 1571291120 | 115           | 22,2       | 120   | 13.300   |
| 157129240  | 125           | 22,2       | 40    | 12.200   |
| 157129260  | 125           | 22,2       | 60    | 12.200   |
| 157129280  | 125           | 22,2       | 80    | 12.200   |
| 1571292120 | 125           | 22,2       | 120   | 12.200   |