# FAM 058

## CINTA DE DOBLE CARA TRANSPARENTE UV



FIJACIÓN

**DESCRIPCIÓN:**

Cinta adhesiva transparente de doble cara, realizada en material acrílico. Específica para ofrecer una alta adhesión en condiciones ambientales exigentes (temperaturas extremas, radiación ultravioleta, etc.). Buena adhesión sobre una gran variedad de superficies metálicas y plásticas.

**APLICACIONES:**

- Ideal para fijaciones que requieren de un acabado transparente.
- Fijación de logos y carteles, espejos, cristalería, fijación de perfiles de aluminio…
- Fijación de metacrilato sobre cualquier superficie.
- Fijación de planchas de policarbonato en cubiertas de piscina, mamparas, etc.
- Fijación en exterior resistente en cualquier época del año.
- Fijación de navegadores, radios-CD, espejos… en el sector de la automoción.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**:

| | **0581233** | **0581933** | **05825110** | **0581910** |
|---|---|---|---|---|
| Longitud | 33 m | | 10 m | |
| Anchura | 12 mm | 19 mm | 25 mm | 19 mm |
| Espesor | 0,5 mm | | 1,0 mm | |
| Adhesión en acero | 10 N/cm | | | |
| Resistencia cortante | 65 N/cm$^2$ | | | |
| Temperatura de servicio | -30 / +120 ºC | | | |
| Tiempo de adhesión total | 24 h. | | | |
| Resistencia a rayos UV | Muy buena | | | |

**CONSIDERACIONES DE UTILIZACIÓN**:

Las superficies a pegar deben estar limpias y secas. Para conseguir la máxima adhesión y resistencia, ejercer la mayor presión posible en el momento de la adhesión. Aplicar preferentemente en un rango de temperaturas de 15 a 30ºC.