

DESCRIPTION

Multiusage de dernière génération avec d'exceptionnelles propriétés nettoyantes, lubrifiantes et protectrices.

CARACTERISTIQUES

- La buse multipositions permet d'obtenir un maximum de polyvalence car il permet de pulvériser le produit ou de l'appliquer avec pression.
- Spray avec une valve 3600 pour qu'il puisse être utilisé dans n'importe quelle position.
- Contient un lubrifiant transparent de dernière génération avec des additifs EP DIELECTRIQUE qui font que le produit est indiqué pour de nombreuses applications dans tous les secteurs.
- Haute capacité pour dissoudre les graisses sèches ou incrustées, la rouille et la saleté en général.
- Très bonnes propriétés pénétrantes et désoxydantes pour dégripper des éléments très grippés.
- Bonne adhérence et résistance à l'eau pour protéger les éléments soumis au mauvais temps.
- N'attaque pas les plastiques, ni les caoutchoucs.
- Supporte des températures élevées.

APPLICATIONS

Grâce à ses exceptionnelles propriétés, le produit a d'innombrables applications dans différents secteurs : automobile, véhicule industriel, nautisme, agriculture et industrie.

Nettoyage: Désoxydant, dégraissant et nettoyant autant pour les éléments mécaniques comme les composants électriques.

Libère rapidement et efficacement les vis, les verrous, les écrous, les boulons, les charnières, les serrures, les relais et autres éléments mécaniques et électriques qui sont fortement grippés. Rétablit la pleine puissance et l'énergie des démarreurs, des alternateurs, des distributeurs et des autres composants électriques.

Élimine tout type de saleté sur les chaînes de motos, de vélos, de portes de garages, etc.

Protection: Protège les éléments métalliques, électriques, les pièces mécaniques face à la corrosion, à l'usure, au grippage, etc. Repousse l'eau et imperméabilise. Un maximum de protection dans des lieux salins, avec des températures élevées ou avec une pollution environnementale élevée comme dans l'agriculture, les carrières, etc. Résiste aux températures élevées.

Lubrification: Exceptionnelles propriétés lubrifiantes, dégraissantes, réduction de friction et friction et d'usure. Empêche le grippage, le grincement, etc. Inclus dans les situations où la pression est élevée. Indiqué pour tout type de charnières, de boulons, de roulements, de guides, d'outils, de chaînes à rotation rapide et lente, de pistons, de machines agricoles, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenance:	400 ml
Couleur:	Jaune/transparent clair
Pression de l'aérosol:	6 – 8 bar
Densité (20 °C):	0,75 – 0,80 g/mL
Plage de température:	-30 °C jusqu'à +250 °C

MODE D'EMPLOI

- Agitez vigoureusement le spray avant de l'utiliser.
- Positionnez la buse en fonction de l'application souhaitée.

STOCKAGE

A Conserver à une température entre +5°C et +30°C.
A protéger du froid et des rayons du soleil.

PRODUITS CHIMIQUES

BLINKER