

GRAISSE DE LITHIUM+TEFLON BLINKER

DESCRIPTION

Lubrifiant de haute qualité à base de graisse lithium, d'huiles minérales et de solvants.

CARACTERISTIQUES

- Offre une lubrification durable de toutes les pièces mobiles.
- Assure une excellente lubrification à haute pression sur les pistons, les rotules, etc.
- Possède des propriétés anticorrosives et antioxydantes.
- Résiste à l'eau et à la chaleur.
- Application pratique.
- Contient du PTFE.

APPLICATIONS

Pour les points de graissage difficiles d'accès : les charnières, les joints, les glissières, les portes, les bornes de batterie, les chaînes, les pompes à eau, les machines et outils industriels et agricoles, les rails de siège, les serrures, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température d'application:	10 °C à 35 °C
Classification NLGI:	2
Point d'écoulement:	190 °C
Couleur:	Blanc
Pression (20 °C):	4 bar
Plage de température:	-20°C à 130 °C

MODE D'EMPLOI

- Agitez énergiquement avant de l'utiliser.
- Pulvérisez sur les surfaces propres et sèches.
- Utilisez la buse d'extension pour les applications difficiles ou de précision.
- Laissez les solvants s'évaporer (pendant environ 5 minutes).
- Éliminez l'excès de lubrifiant avec un chiffon.
- Évitez l'excès de lubrifiant.
- Ne mélangez pas avec d'autres lubrifiants.

STOCKAGE

Conserver dans un lieu sec et frais (-10°C-20°C), loin des flammes et des surfaces chaudes.